

What's SYS PRIMERBOND



หลัก SYS พร้อมระบบป้องกันสนิม

STEP 2

ทำความสะอาดผิว
ด้วยการพ่นขัด
(Blast Cleaning)

STEP 1

ตรวจสอบสภาพผิว
ความชื้นและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม
ก่อนเริ่มงาน

STEP 3

พันธมิตรสัมพันธ์
ป้องกันสนิม โดยควบคุม
ความหนาฟิล์มและ
ระยะเวลาแห้งตัว
ในรอบของการพ่น

"เปลี่ยน" เพื่องานโครงสร้างเหล็กที่ดีขึ้น



เพิ่มอายุการใช้งาน



ลดขั้นตอนการทำงาน



งบประมาณไม่บานปลาย

INSPECTION REPORT															
PROJECT'S NAME : 015 POWERHOUSE (Shimoda)				CONTRACTOR :				SCHOOL : Nam Yammar High							
PAINTING SPEC :				DATE : 27/02/08											
1" Coat Multi Primer CS-850 Black				40 microns											
2" Coat Multi Primer CS-850 Black				40 microns											
3" Coat				40 microns											
4" Coat				40 microns											
				Total				60 microns							
PRICE MARK		WEATHER		POSITION		D.P.T. RECORDING								AVERAGE	
CONDITION		NO. OF COAT		TEMP.		A B C D E F G H I J								(Microns)	
100% Pass		NO. OF COAT		31.6C°										10.9	
100% Pass		SURF. TEMP.		31.6C°										11.0	
		SURFACE TEMP.		32.5C°										10.9	
		% RH		65.4										10.8	
100% Pass		% RH		65.4										10.8	
100% Pass		SDBA POINT		25.0C°										10.8	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°										10.9	
100% Pass		WETTED COAT		91.2C°											

พร้อมใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการทำงาน

1

SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

BUDGET SERIES

ผ่านการเตรียมผิวและทำสีรองพื้นอย่างมีมาตรฐาน ด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อน และความร้อนได้ดี สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน เหมาะกับงานโครงสร้างอาคารทั่วไป



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Budget
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Sweep Blasting (Similar to grade Sa1,0 Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารทั่วไป ที่อยู่ไกลจากชายทะเล และโรงงานอุตสาหกรรมหนักมากกว่า 1 กิโลเมตร

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

2

SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

STANDARD SERIES

ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในการเตรียมผิวและการทำสีรองพื้นด้วยสีแอลคีดสังเคราะห์พิเศษ สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ำเค็ม น้ำมัน กรดอ่อนและความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น แอลคีด อีพ็อกซี โพลียูรีเทน



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Standard
สี	: ดำ
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2,5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 80 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารราชการ หรืออาคารสาธารณะ ที่ต้องการอายุการใช้งานของระบบสีมากกว่า 10 ปี

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีดำ ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น


3

SYS PRIMERBOND

(เอส-วาย-เอส ไพรมอร์บอนด์)

PREMIUM SERIES

ผ่านระบบการเตรียมผิว และการทำสีด้วยเทคนิคพิเศษ ได้แก่ สีอีพ็อกซี ฟลัมสีทนทาน ต่อแรงกระแทก การกัดกร่อน มีความแข็งแรงสูงและมีการยึดเกาะที่ดี ทนทานต่อน้ำมัน น้ำ และ น้ำทะเล สามารถทาสีทับหน้าได้หลายประเภท เช่น อีพ็อกซี โพลียูรีเทน



H-Beam Channel Angle I-Beam Cut Beam

คุณสมบัติสินค้า :

รุ่น	: Premium
สี	: ฟ้า
SYS Steel	: H-Beam, Channel, Angle, I-Beam TIS 1227-2558(2015) Cut Beam (Cutting service is available upon request)
การเตรียมพื้นผิว	: Blast cleaning grade Sa2,5 (Comply with ISO 8501-1 Standard)
การเคลือบรองพื้น	: Dry Film Thickness (D.F.T.) 100 micron
การใช้งาน	: งานโครงสร้างอาคารใกล้ทะเล หรืออาคารที่ต้องการ อายุการใช้งานยาวนานมากเป็นพิเศษที่ต้องการเข้า ไปซ่อมแซมสี

หมายเหตุ : สีรองพื้นสีฟ้า ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น



SIAM YAMATO STEEL

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิทซอย 10 กรุงเทพฯ 10800

SYS Call Center 0-2586-7777 แฟกซ์ 0-2586-2687

✉ sys@syssteel.com f @syssteel LINE @syssteel



www.syssteel.com